

結露ドライ&フックセット

結露ドライは純日本製の特殊シリカゲルがブレンドされた、高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には放湿する調湿剤です。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し結露対策に効果を発揮します。

用途

- ★各密閉空間の結露・湿気対策
(配電盤・制御盤・接続箱・監視カメラ・下駄箱・工具箱 等)

特長

- ★原材料のシリカゲルは食品にも使用される安全な物です。
- ★吸湿、放湿を繰り返し一定の湿度に保ち結露を防ぎます。
- ★筐体内部の「錆び」「腐食」を防ぎます。
- ★「自然調湿」だから電気代0円。
- ★長期間のご使用が可能です。(交換目安=5年)
- ★耐食、耐候、耐久性に優れた両面テープ付き
ステンレスフック付属で、直ぐにご使用頂けます。

ステンレスフック
付属で便利です!



仕様

製品重量	約50g	使用温度	-40℃~+80℃
吸湿部材料	B型シリカゲル+特殊シリカゲル	再生乾燥温度	80℃以下
吸湿量	50g (50cc)	対応容積(目安)	約50ℓ (約50,000cm ³)
不織布材質	難燃性ポリエチレンテレフタレート	付属品	接着式ステンレスフック1個 (ユーボンSP-25)

商品コード	在庫	型式	販売単位	販売価格(円)
3011239	◎	NA011-A001-UB	1セット	780

◎は当社在庫品です。

表示価格は税抜きとなります。

・吸湿能力(量)はご使用環境等によって多少変動致します。

空気は通して
水は通さない

排気用防水保護プラグ

密閉された筐体内の結露対策、内圧調整に最適！
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し、通気性を保ちます。

用途

照明器具、接続箱、操作BOXなど密閉された筐体内の結露対策や内圧調整に

特長

- ・ **保護等級IP68** 外部からの水・油・粉塵の侵入を防止
- ・ 筐体内の温度差や圧力差を調整することで、**結露の発生を抑制**します
- ・ 圧力上昇に伴う**リーク問題の防止**
- ・ 筐体サイズによって選べる2種類 (**M12,M20**)
- ・ ロックナット付属
- ・ RoHS対応品

※使用目安

- ・ VGA-M12の場合：2,300cm³ (1個使用)
9,800cm³ (2個使用)
- ・ VGA-M20の場合：6,200cm³ (1個使用)
26,400cm³ (2個使用)

筐体内外の温湿度差等の環境条件により変化します






ロックナット 本体

取付部	ISO/メートルネジ(EN60423)
材質	本体・保護キャップ/66ナイロン(UL94V-2)、 ワッシャー・シール/EPDM メンブレン/ePTFE(発泡ポリテトラフルオロエチレン) ロックナット/66ナイロン(UL94V-2)
色	黒
IP等級	IP68
使用温度範囲	-40°C~+105°C(瞬時/1分:160°C)

在庫	商品コード	型式	ネジの呼び	取付穴径 (φ mm)	ネジ長 (mm)	スパナサイズ (mm)	数量 (個)	販売価格 (円)
◎	2930782	VGA-M12X1.5-ST-B/SET	M12 X 1.5	12.4~12.8	10	16	1	860
◎	2930783	VGA-M20X1.5-ST-B/SET	M20 X 1.5	20.5~21.0	10	27	1	1,890

表示価格は税抜価格になります



製品についてのお問い合わせ、ご購入は...



在庫状況、最新仕様をご確認いただけます。